



Prisbelønnet design sparer vand og vedligehold UDEN kloakproblemer



Ingen risiko for at knappen sætter sig fast.

Luft omkring knappen sikrer, at snavs ikke kommer i klemme.

Enkel justering til de fleste toiletmodeller

I mange cisterner er hullet øverst og nederst ikke lige over hinanden, men ventilen kan justeres både i højden og stå lidt skævt, uden at det påvirker funktionen.

Ingen risiko for lækage

Ved hvert skyl bevæger ventilen sig op og ned på centerskaftet. Det modvirker aflejringer af kalk og snavs og dermed risikoen for, at toilettet kommer til at løbe.

Pålidelig - næsten ingen vedligeholdelse

Det enkle og robuste design giver optimal driftsikkerhed. Vedligehold begrænser sig til udskiftning af bundpakningen hvert 8.-10. år. Det tager kun 1 minut.



1 knap - 2 funktioner: En designløsning, der ændrer brugerens adfærd.

Kun 1 knap gør den største forskel, idet folk typisk kun holder knappen nede, indtil der er skyllet ud. Det er den ene af forklaringerne på den store vandbesparelse.

Lille skyl: Tryk og slip

Stort skyl: Hold i 3-4 sekunder

Enkel justering af skyllevolumen mindsker vandspild.

Montering kræver kun basisviden om sanitære installationer. Vandmængden i det lille skyl kan justeres efter kummens udformning og kloakforholdene ved at indstille koppens position på centerskaftet.

Det gør det muligt også at få vandbesparende toiletter, hvor kloakforholdene ellers ikke ville tillade 2-skylstoiletter.

Tænk anderledes - og spar vand på en ny måde!